ООО «Неохром» — Оборудование для Вашей лаборатории!
Адрес: МО., Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов, 6
Почта: sales@neochrom.ru
Тел.: +7 (495) 795-87-45
www.neochrom.ru



Цифровой нано-пермеаметр NANOK-100

Производитель:

Core Lab Instruments, США

Описание:

ЦИФР ОВОЙ НАНО-ПЕР МЕАМЕТР для работы в стационарном режиме для измерения ультранизкой проницаемости выбуренных образцов керна по «Клинкенбергу» по трем точками. В NANOK-100 используется два основных держателя гидростатического типа.

Запатентованный расходомер NANOQ для измерения расхода газа до 6,7 10-10 см3 в секунду с мониторингом входного давления, контролируемого высокоточным цифровым датчиком давления. Для измерения используется метан или азот.

Из-за низкой скорости потока, инерционные эффекты сводятся к минимуму.

Проницаемость. Диапазон измерений: 1 Attodarcy (10-18 Дарси) до 1 Microdarcy (10-6 Дарси).

Спецификация и технические характеристики:

~~Технические характеристики:~~

- Материал: нержавеющая сталь 316;
- Давление: 10 000 psi;
- Рабочая температура: комнатная;
- Электрические характеристики: 220/240 В 50 Гц, 1 фаза;
- Габаритные размеры: Ш x Г x В: 91,44см x 60,96см x 91,44см;
- Требования к инсталляции: Сжатый воздух давление мин. 80 psig макс. 120 psig.

Комплект поставки:

- NANOK-100
- Гидростатический кернодержатель: 2шт.

  Керн: диаметр 1 дюйм, длина 1-3 дюйма.

  Диапазон давления: 10,000 psi.

  Материал: нержавеющая сталь 316.

  Тип загрузки: гидростатическая.
- NANOQTM расходомер газа
- Компьютер на базе MS Windows.
- ПО (NANOK) предустановленное на компьютер.
- Комплект запасных частей на 2 года работы.